B-Lok® SERIE 812 - 815

INSERTI FILETTATI AD ESPANSIONE BOCCOLE

APPLICAZIONE

Su materiali termoplastici.

INSERIMENTO

A pressione con ancoraggio ad espansione.

PRODOTTO		CODICE	Filettatura metrica	Diametro esterno	Lunghezza totale	Numero Alette	Spessore minimo parete	Diametro foro
S**	R***		(d1)	(d2)	(L)		(S)	($d3^{+0,04}_{0}$)
	●	**812 0020.80**	M 2	3.45	4.0	2	1.6	3.2
	●	**813 0025.80**	M 2.5	4.3	4.8	3	2.0	4.0
●		**813 0030.80**	M 3	4.3	4.8	3	2.0	4.0
	●	**813 0035.80**	M 3.5	5.1	6.4	3	2.4	4.8
●		**814 0040.80**	M 4	5.9	8.0	4	2.8	5.6
●		**815 0050.80**	M 5	6.7	9.5	5	3.2	6.4
●		**815 0060.80**	M 6	8.3	12.7	5	4.0	8.0
●		**815 0080.80**	M 8	9.9	12.7	5	4.8	9.5

S**	R***
standard	a richiesta

- **MATERIALE**
  Ottone
- **FINITURA**
  Allo stato naturale
- **TOLLERANZE**
  ISO 2768-m
- **FILETTATURA d1**
  ISO 6H
- **ESEMPIO DI DESIGNAZIONE**
  Inserto filettato in ottone tipo B-Lok® ad alette filettatura M 5: **815 0050.80**

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

Per ottenere un corretto impiego del prodotto è consigliabile effettuare prove di montaggio per determinare l'esatto diametro di foratura.